#### CONHEÇA A



#### **DESCUBRA OUTROS CAMINHOS**







O paralama teve sua aerodinâmica maximizada e tem maior resistência contra o vento e evita que a areia, lama e pedriscos atinjam o farol.



O tanque de combustível possui capacidade de 12,2 L, **aliado ao consumo de 53km/L**, (de acordo com o ciclo WMTC) **proporciona uma excelente autonomia.** 



A suspensão dianteira possui protetores flexíveis que protegem o tubo contra a lama e poeira.



O retentor da haste deste amortecedor único e central é especial para pilotagem off-road, evitando a entrada de poeira.





Conta com freio ABS. A frenagem é gradativa, controlada eletronicamente, e de forma independente, proporcionando menos chances do piloto perder o controle.



O escapamento foi posicionado ao lado do cabeçote para evitar ser tocado quando pilotado, e assim, melhorar a pilotagem em terrenos alagados e a resistência à corrosão.



O amortecimento da vibração do assento é macio e a altura da **espuma é alta**. A espuma **absorve muito bem as vibrações quando montada.** 



O motor da NK 150 oferece melhor performance, resposta de aceleração mais rápida, um torque mais distribuído e menos vibrações.





Possui o maior painel da categoria com funções completas, como indicador de bateria, ideal para identificar quando é necessário fazer a troca e não ficar na mão.



Para garantir ainda mais praticidade no o dia a dia, a NK 150 **conta com entrada USB**.



O bagageiro é composto por um material leve e resistente, reserva espaço para levar acessórios e possui furos para instalação de baú traseiro, para facilitar seu dia a dia.



O **chassi** foi desenvolvido para oferecer força para pilotagem em pé, aumentando a **segurança**, **conforto**, e melhorando **o manuseio e estabilidade na direção**.



# CORES





VERMELHA



BRANCA





## FICHA TÉCNICA

**Tipo**: 4 tempos, refrigerado a ar

Cilindrada: 149 cm<sup>3</sup>

Alimentação: Injeção eletrônica

Potência máxima: 12 cv / 8,8 kW a 8000 rpm

**Torque máximo**: 1,24 kgf.m / 12,2 Nm a 6000 rpm

**Transmissão**: manual 5 velocidades **Sistema de transmissão**: corrente

Suspensão dianteira: Telescópica com mola helicoidal e amortecimento

hidráulico

Suspensão traseira: Balança articulada, com amortecimento hidráulico

simples, retorno por mola helicoidal tipo monochoque. **Pneu dianteiro**: 90/90-19 MT60, 29 psi

**Pneu traseiro**: 110/90-17 60P MT60, 33 psi

**Freio dianteiro:** Disco de Ø240 mm, operado hidraulicamente pela mão direita, ABS (anti-lock braking system), pinça de freio com 2 pistões de Ø27

mm, cilindro mestre de Ø12,7 mm

**Freio traseiro**: Freio a tambor de Ø110 mm com sapatas de expansão interna de acionamento mecânico operado pelo pé direito

Peso seco: 139 Kg

Tanque de combustível: 12,2 L

Óleo do motor: 10w-40

### OBRIGADO



